

# TSC

The Smarter Choice.



## ALPHA-3R – переносной принтер для термопечати штрихкодов ПЕРЕНОСНОЙ ПРИНТЕР – ПРОСТОТА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ РЕШЕНИИ ПОВСЕДНЕВНЫХ ЗАДАЧ ПЕЧАТИ



### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Чехол класса IP54 для защиты от проникновения влаги и пыли
- Пластмассовый корпус с прорезиненными вставками, устойчивый к падению с высоты 1,5 м (5 футов)
- Проводные и беспроводные интерфейсы подключения: USB 2.0, RS-232, Bluetooth и 802.11 a/b/g/n
- Литий ионная аккумуляторная батарея высокой емкости 2500 мАч
- Вместительный отсек для бумаги позволяющий снизить частоту заправки принтера
- Высокоскоростной процессор и большой объем памяти для обеспечения скорости печати до 102 мм (4 дюймов) в секунду
- Бесперебойная печать до 30 часов без подзарядки
- Прошивка TSPL-EZ (с эмуляцией языков EPL2 и ZPL), а также эмуляция ESC-POS, CPCL
- 2 года гарантийного обслуживания

### СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Прямые поставки в магазины (DSD)
- Выездные сервисные службы
- Интернет магазины
- Выписка квитанций на парковках
- Мобильная печать билетов
- Печать проездных билетов
- Снятие показаний со счётчика

## ALPHA-3R – переносной принтер для прямой термопечати

МОДЕЛЬ ПРИНТЕРА	ALPHA-3R
Разрешение	8 точек/мм (203 DPI)
Метод печати	Прямая термопечать
Макс. скорость печати	102 мм/с (4 дюйма/с)
Макс. ширина печати	72 мм (2.83")
Макс. длина печати	2,286 мм (90")
Корпус	Пластмасса с прорезиненными вставками
Габариты	116 мм (Ш) x 148 мм (В) x 70 мм (Г) 4.57" (Ш) x 5.83" (В) x 2.75" (Г)
Вес (включая аккумулятор)	0.55 кг (1.212 фунта)
Высота падения	1.5 м (5 футов)
Класс защиты IP	IP54 (в чехле)
Макс. диаметр рулона	Внешний диаметр 57 мм (2,25")
Процессор	32-разрядный процессор RICS
Память	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 MB Flash</li> <li>• 8 MB SDRAM</li> </ul>
Интерфейсы	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USB 2.0</li> <li>• Беспроводной модуль 802.11 a/b/g/n Wireless (заводская опция)</li> <li>• Bluetooth (заводская опция)</li> <li>• RS-232 (пользовательская опция)</li> </ul>
Питание	Двухкамерная литий-ионная аккумуляторная батарея 7.4V DC, 2500 мАч
Панель управления	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 кнопки (Вкл/Выкл, подача носителя, открытие крышки)</li> <li>• Двухцветный светодиодный индикатор состояния принтера, 3 светодиодных индикатора состояния зарядки аккумуляторной батареи</li> </ul>
Датчики	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Рефлекторный</li> <li>• Открытой печатающей головки</li> </ul>
Внутренние шрифты	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 буквенно-цифровых растровых шрифтов</li> <li>• Один масштабируемый шрифт Monotype Imaging® CG Triumvirate Bold Condensed</li> </ul>
Штрих-коды	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Линейные штрихкоды Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A.B.C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 Data bar</li> <li>• Двумерные штрихкоды PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec</li> </ul>
Языки программирования	TSPL-EZ (EPL2, ZPL2), эмуляция ESC-POS или CPCL
Тип носителя	Чековая лента, термобумага (черная метка на стороне печати) и некоторые этикетки
Ширина носителя	Квитанция: 50.8 ~ 80 мм (2" ~ 3.15") Этикетка: 50.8 ~ 78 мм (2" ~ 3.07")
Плотность носителя	Квитанция: 0.0508 ~ 0.1016 мм (2 ~ 4 mil) Этикетка: стандартная этикетка типа Fasson до 0.14 мм (5.5 мила)
Высота носителя	Этикетка: минимум 25.4 мм (1")
Диаметр втулки носителя	Квитанция: 10.2 ~ 25.4 мм (0.4" ~ 1")
Окружающие условия	Эксплуатация: -10 ~ 50°C (14 ~ 122°F), 10 ~ 90% без конденсата Хранение: -40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F), 10 ~ 90% без конденсата
Правила Безопасности	FCC, CE, CB, CCC, C-Tick, BIS, EAC, IC, NOM, NCC
Экологическая сертификация	Соответствие требованиям RoHS, WEEE
Аксессуары	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ПО для дизайна этикеток под Windows</li> <li>• Краткое руководство пользователя</li> <li>• Крепление для ремня</li> <li>• Литий-ионная аккумуляторная батарея</li> <li>• Силовой адаптер</li> </ul>
Гарантия	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Принтер: 2 года</li> <li>• Печатающая головка: 25 км (1 миллион дюймов) или 12 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше</li> <li>• Валик: 50 км (2 миллиона дюймов) или 12 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше</li> <li>• Аккумуляторная батарея: 1 год</li> </ul>
Заводские опции	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Модуль 802.11 a/b/g/n для подключения к беспроводной сети</li> <li>• Bluetooth</li> <li>• MFi</li> </ul>
Пользовательские опции	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Мини USB 2.0</li> <li>• Кабель-преобразователь для интерфейсов USB и RS-232</li> <li>• Литий-ионная аккумуляторная батарея</li> <li>• Зарядное устройство на одну аккумуляторную батарею (с заменяемым разъемом питания)</li> <li>• Зарядное устройство на 4 аккумуляторных батареи (с заменяемым разъемом питания)</li> <li>• Разъем 12-24V DC для подключения к автомобильному прикуривателю (с заменяемым силовым адаптером)</li> <li>• Защитный чехол класса IP54 с наплечным ремнем</li> </ul>



### CORPORATE HEADQUARTERS

**TSC Auto ID Technology Co., Ltd.**  
Tel: +886 2 2218 6789  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

### LI ZE PLANT

**TSC Auto ID Technology Co., Ltd.**  
Tel: +886 3 990 6677  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

### AMERICAS

**TSC Auto ID Technology America Inc.**  
Tel: +1 657 258 0808  
E-mail: americas\_sales@tscprinters.com

### MEXICO

**TSC Mexico Representative Office**  
Tel: +52 (33) 3165 7379  
E-mail: americas\_sales@tscprinters.com

### BRAZIL

**TSC Brazil Representative Office**  
Tel: +55 (11) 99597 8098  
E-mail: americas\_sales@tscprinters.com

### EMEA

**TSC Auto ID Technology EMEA GmbH**  
Tel: +49 (0) 8106 37979 00  
E-mail: emea\_sales@tscprinters.com

### RUSSIA

**TSC Auto ID Technology EMEA GmbH**  
Tel: +7 495 249 9017  
E-mail: emea\_sales@tscprinters.com

### MIDDLE EAST

**TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE**  
Tel: +971 4 2533 069  
E-mail: emea\_sales@tscprinters.com

### ASIA PACIFIC

**TSC Auto ID Technology Co., Ltd.**  
Tel: +886 2 2218 6789  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

### INDIA

**TSC India Representative Office**  
Tel: +91 9987 131 874  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

### CHINA

**Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.**  
Tel: +86 22 5981 6661  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com



TSC - торговая марка компании TSC Auto ID Technology Co., Ltd.  
TSC Auto ID Technology Co., Ltd. сертифицирована по стандартам ISO 9001/14001.  
© 2017 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.  
Обратиться к представителю TSC за более подробной информацией