



СКАНЕР ШТРИХКОДОВ С ТЕХНОЛОГИЕЙ ЛИНЕЙНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Сканер начального уровня Heron обладает всеми характеристиками, которые требуются большинству пользователей. Сканер подходит для средних расстояний считывания (от практически прямого контакта до 20 см.) при использовании на кассовом узле или в офисе и показывает высокую производительность, обладая современным удобным дизайном.

Все модели Heron превосходно работают как в ручном, так и в автоматическом режиме на подставке за счет своего облегченного эргономичного дизайна и специально разработанной подставки, входящей в комплект соответствующей модели. Сканер автоматически переходит из автоматического в ручной режим без подставки и, наоборот, при фиксации его на подставке, что сопровождается звуковым сигналом.

Разработанные с учетом всех требований работы на кассовом узле, сканеры серии Heron поставляются со следующими вариантами интерфейсов: стандартная мультиинтерфейсная модель D130 (RS-232, USB, Wedge и Wand Emulation); модель D110, полностью совместимая с кассовыми терминалами от IBM; и модель D150 EAS, оборудованная антенной и специальным интерфейсным кабелем для стыковки с противокражными системами Nedar and Checkpoint® EAS, позволяющая считывать этикетку и деактивировать противокражную метку одним движением.

Все сканеры Heron используют запатентованную Datalogic систему подтверждения считывания 'Green Spot', высвечивая зеленый сигнал правильного считывания обратно на штрихкоде. В автоматическом режиме зеленый луч включен постоянно, чтобы указывать оператору на область считывания для ускорения позиционирования этикетки.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Режим ручной и автоматической работы
- Быстрое и точное чтение с первой попытки
- Расширенные возможности по форматированию данных
- Запатентованный Datalogic способ подтверждения считывания 'Green Spot'
- Поддержка линейных штрихкодов GS1 DataBar™
- Модели с разными интерфейсами
- Совместим с противокражными системами Nedar and Checkpoint Systems



РАСПОЗНАВАЕМЫЕ ШТРИХКОДЫ

1D / LINEAR CODES 1D / ЛИНЕЙНЫЕ ШТРИХКОДЫ	Автоматически распознает все стандартные 1D штрихкоды, ючая линейные коды семейства GS1 DataBar™.
ШК В СТЕКЕ	GS1 DataBar в стекe; Ненаправленные GS1 DataBar в стекe; Расширенные GS1 DataBar в стекe

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	5 VDC +/- 5%
ТОК	Рабочий ток (Средний): 155 mA @ 5 VDC Ток ожидания (Средний): < 2.5 mA @ 5 VDC

УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

АНТИСТАТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА (ВОЗДУШНЫЙ РАЗРЯД)	16 kV
ВЛАЖНОСТЬ (БЕЗ КОНДЕНСАТА)	90%
ВНЕШНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ	от 0 до 100.000 Люкс
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP30
ТЕМПЕРАТУРА	Рабочий: 0 до 55 °C / 32 до 131 °F Хранение/Транспортировка: -20 до 70 °C / -4 до 158 °F
УСТОЙЧИВОСТЬ К ПАДЕНИЯМ	выдерживает множественные падения с 1.8м / 5.9 ft на бетон

ИНТЕРФЕЙСЫ

ИНТЕРФЕЙСЫ	“Световое перо”: D130; RS-232: D130; RS-232 / IBM 46XX: D110, D150; USB: D130; Разрыв клавиатуры: D130
------------	--

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

ХАРАКТЕРИСТИКИ EAS	Checkpoint Systems: D150
--------------------	--------------------------

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЕС	160.0 гр. / 5.6 oz
ГАБАРИТЫ	15.2 x 15.3 x 6.8 см / 6.0 x 6.0 x 2.7 in
ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА	Тёмно-серый

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СЧИТЫВАНИЯ

ИНДИКАТОРЫ ЧТЕНИЯ	Динамик; Подтверждение хорошего чтения Datalogic Green Spot; Световой индикатор хорошего чтения
ИСТОЧНИК СВЕТА	Освещение: Красный лазерный светодиод 640 нм
ЛИНЕЙНЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК	CCD-матрица (2048 пикселей)
МИНИМАЛЬНЫЙ КОНТРАСТ ПЕЧАТИ	15%
РАЗРЕШЕНИЕ (МАКСИМАЛЬНОЕ)	0.100 мм / 4 мил
СКОРОСТЬ ЧТЕНИЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ)	235 сканирований в секунду
УГОЛ ЧТЕНИЯ	Угол (вертикальный): 70°; Угол (горизонтальный): 75°; Угол (осевое вращение): 30°

ДИАПАЗОНЫ ЧТЕНИЯ

ТИПИЧНАЯ ГЛУБИНА ПОЛЯ	В зависимости от разрешения печати, контраста и внешнего освещения. Минимальное расстояние, определяемое длиной символа и углом сканирования. 5 mils: 3.0 до 11.0 см / 1.2 до 4.3 in 7.5 mils: 1.0 до 14.0 см / 0.4 до 5.5 in 10 mils: 0.5 до 18.0 см / 0.2 до 7.0 in 13 mils: 1.0 до 22.5 см / 0.4 до 8.8 in 20 mils: 1.0 до 27.0 см / 0.4 до 10.5 in
-----------------------	--

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

КЛАССИФИКАЦИЯ ЛИНЕЙНОГО СЧИТЫВАТЕЛЯ	IEC 60825 Class 1 LED
ОФИЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ	Краткое руководство пользователя для данного продукта содержит полный перечень сертификатов. Продукт отвечает необходимым требованиям безопасности и правилам и нормам при использовании его по н.
СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ	Соответствует нормам RoHS Китая; Соответствует нормам RoHS стран EC

ПРОГРАММНЫЕ УТИЛИТЫ

DATALOGIC ALADDIN™	Программа-конфигуратор Datalogic Aladdin доступна для скачивания в открытом доступе.
OPOS / JAVAPOS	Утилиты JavaPOS доступны для скачивания в открытом доступе. Утилиты OPOS доступны для скачивания в открытом доступе.

ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ	5 года
----------	--------

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Наборы для установки / Подставки

- 90ACC1874 Подставка для автоматического сканирования (STD-HERON), Heron
- 90ACC1875 Крепежная пластина (STD-HERON)