



ПРОМЫШЛЕННЫЙ РУЧНОЙ СКАНЕР СЧИТЫВАНИЯ ШТРИХОВЫХ КОДОВ С ТЕХНОЛОГИЕЙ ЛИНЕЙНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ И БЕСПРОВОДНОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ BLUETOOTH®

Серия сканеров PowerScan 7100 является базовой в линейке ручных промышленных сканеров компании Datalogic ADC. Надежный и хорошо защищенный сканер Powerscan PBT7100 с технологией Bluetooth® обеспечивает уверенное беспроводное сканирование по доступной цене.

Производимый Datalogic ADC высокотехнологичный уникальный оптический модуль сканеров серии PowerScan 7100 совместил в себе характеристики, обычно присущие разным моделям: максимальное разрешение до 3 мил; чтение стандартных бумажных этикеток на расстоянии от полного контакта до 3-х метров, и широкий угол сканирования. В результате получилось универсальное и простое в использовании устройство, упрощающее решение любых задач сканирования штриховых кодов.

Высокоскоростной цифровой модуль обработки и улучшенный алгоритм распознавания данных от Datalogic ADC позволили достичь скорости чтения до 390 сканирований в секунду, что делает считыватели Powerscan 7100 самыми быстрыми из существующих промышленных сканеров. Вот почему серия 7100 особенно хорошо подходит для "скоростных" задач, в которых требуется считывать тысячи этикеток за короткий промежуток времени.

Беспроводная технология Bluetooth® Version 2.0, Class 1 может использоваться для передачи данных на внешнее устройство, как через свою базовую станцию, так и посредством любого стороннего устройства, совместимого

с протоколом Bluetooth®, позволяя передавать данные на расстояние до 100м.

Базовая станция выпускается в двух вариантах со следующими наборами интерфейсов: стандартный мультиинтерфейс, включающий в себя RS-232, Keyboard Wedge, Wand Emulation и USB, и POS интерфейс, включающий RS-232, IBM46xx и USB.

Громкий звуковой сигнал и запатентованная Datalogic система подтверждения считывания "Green Spot" особенно полезны при работе оператора в шумной среде. Программное обеспечение Datalogic Aladdin™ позволяет легко осуществить настройку конфигурации сканера и приступить к работе даже неопытным пользователям.

Малый вес и простота использования вместе с превосходной скоростью чтения делают модель 7100 идеальным выбором для использования в приложениях с высокой интенсивностью сканирования.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Самая высокая скорость чтения: 390 сканирований в секунду
- Запатентованный Datalogic способ подтверждения считывания 'Green Spot' и громкий звуковой сигнал подтверждения считывания
- Беспроводная технология Bluetooth с рабочим расстоянием до 100 м. / 328 ft
- Работа через базовую станцию или через другие Bluetooth-совместимые адаптеры
- Защита от пыли и влаги по классу IP65
- Выдерживает падения с высоты до 2.0 м. / 6.5 ft
- Выдерживает напряженность поля до 25 кВ (разряд в воздухе)
- Модификация с прицелом для быстрого и точного наведения на этикетку



БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ

БЕСПРОВОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ BLUETOOTH

Протокол: Bluetooth 2.0 сертифицированный по классу 1
Рабочее расстояние работы (прямая видимость): 100.0 m / 328.1 ft
Радиочастота: 2.40 до 2.48 GHz

РАСПОЗНАВАЕМЫЕ ШТРИХКОДЫ

1D / LINEAR CODES 1D / ЛИНЕЙНЫЕ ШТРИХКОДЫ

Автоматически распознает все стандартные 1D штрихкоды, включая линейные коды семейства GS1 DataBar™.

ПОЧТОВЫЕ ШК ШК В СТЕКЕ

Китайская почта
GS1 DataBar в стекe; Ненаправленные GS1 DataBar в стекe; Расширенные GS1 DataBar в стекe

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

Время заряда: Внешнее питание: 4 часа
Считываний после одной зарядки: 22,000 in 16 часа
Тип батареи: Lithium-Ion, 2400 mAh
5 VDC +/- 5%; от 7 до 14 VDC
Рабочий ток (Средний): BC70X0: 280 mA @ 5 VDC
Ток ожидания (Средний): BC70X0: 210 mA @ 5 VDC

ВХОДНОЕ НАПЯЖЕНИЕ ТОК

УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

АНТИСТАТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА (ВОЗДУШНЫЙ РАЗРЯД)

25 kV

ВЛАЖНОСТЬ (БЕЗ КОНДЕНСАТА)

от 5 до 95%

ВНЕШНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

100,000 lux Люкс

ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ

IP65

ТЕМПЕРАТУРА

Рабочий: -20 до 50 °C / -4 до 122 °F

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПАДЕНИЯМ

Хранение/Транспортировка: -40 до 60 °C / -40 до 140 °F
выдерживает 50 падений с 2.0 / 6.6 ft м на бетон

ИНТЕРФЕЙСЫ

ИНТЕРФЕЙСЫ

RS-232 / IBM 46XX / USB Multi-Interface
RS-232 / USB / Разрыв клавиатуры / Эмулятор "Пера" / Мульти-интерфейс

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЕС

Зарядная станция: 362.2 гр. / 11.5 oz

Считыватель: 354.4 гр. / 12.5 oz

ГАБАРИТЫ

Зарядная станция: 23.9 x 11.7 x 4.8 cm / 9.4 x 4.6 x 1.9 in

Считыватель: 20.3 x 7.6 x 11.4 cm / 8.0 x 3.0 x 4.5 in

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

Желтый/Черный; Черный

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СЧИТЫВАНИЯ

ИНДИКАТОРЫ ЧТЕНИЯ

Динамик (Настраиваемые тон и громкость);
Подтверждение хорошего чтения Datalogic Green Spot;
Световой индикатор хорошего чтения

ИСТОЧНИК СВЕТА

Освещение: Светодиодная подсветка с длиной волны от 630 до 670 nm
Прицел: 630 до 680 nm VLD

МИНИМАЛЬНЫЙ КонтРАСТ ПЕЧАТИ

15%

РАЗРЕШЕНИЕ (МАКСИМАЛЬНОЕ)

0.076 mm / 3 mils

СКОРОСТЬ ЧТЕНИЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ)

390 сканирований в секунду

УГОЛ ЧТЕНИЯ

Угол (вертикальный): +/- 65°; Угол (горизонтальный): +/- 65°; Угол (осевое вращение): +/- 30°

ДИАПАЗОНЫ ЧТЕНИЯ

ТИПИЧНАЯ ГЛУБИНА ПОЛЯ

В зависимости от разрешения печати, контраста и внешнего освещения.

Минимальное расстояние, определяемое длиной символа и углом сканирования.

5 mils: 1.5 до 14.0 cm / 0.6 до 5.5 in

7.5 mils: 0 до 44.0 cm / 0 до 17.3 in

10 mils: 0 до 60.0 cm / 0 до 23.6 in

13 mils: 0 до 80.0 cm / 0 до 31.5 in

20 mils: 0 до 119.0 cm / 0 до 46.9 in

40 mils: 2.0 до 240.0 cm / 0.8 до 94.5 in

Reflective - 100 mils: 13.0 до 530.0 cm / 5.1 до 208.7 in

Reflective - 55 mils: 5.0 до 300.0 cm / 2.0 до 118.1 in

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

КЛАССИФИКАЦИЯ ЛАЗЕРНОГО СЧИТЫВАТЕЛЯ

EN 60825-1 Class 1; Внимание, лазерное излучение – не направлять в глаза

ОФИЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ

Краткое руководство пользователя для данного продукта содержит полный перечень сертификатов. Продукт отвечает необходимым требованиям безопасности и правилам и нормам при использовании его по н.

СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Соответствует нормам RoHS Китая; Соответствует нормам RoHS стран ЕС

ПРОГРАММНЫЕ УТИЛИТЫ

DATALOGIC ALADDIN™

Программа-конфигуратор Datalogic Aladdin доступна для скачивания в открытом доступе.

REMOTE HOST DOWNLOAD

снижает расходы на обслуживание.

ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ

3 года

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Базовые станции/Зарядные устройства

- BC7010 Базовая станция и зарядное устройство, RS-232 / IBM 46XX / USB Мультиинтерфейс
- BC7030 Базовая станция и зарядное устройство, RS-232 / USB / Keyboard Wedge / Wand Мультиинтерфейс



Батареи / Зарядные устройства

- 11-0202 Зарядитель батареи, 4 Station, US T&L
- 11-0203 Зарядитель батареи, 4 Station, US Std
- 11-0204 Зарядитель батареи, 4 Station, Europe
- 11-0205 Зарядитель батареи, 4 Station, UK
- 11-0234 Блок батарей



Чехлы / Кобура

- 11-0138 Держатель с подогревом, 36 VDC
- 11-0139 Держатель с подогревом, 24 VDC
- 11-0140 Держатель с подогревом, 48 VDC



Наборы для установки / Подставки

- 11-0110 Подставка для автоматического сканирования
- 11-0111 Универсальный крепежный чехол
- 7-0404 Наклонная подставка