



## ОСОБАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Специально разработанные для управления складом терминалы сбора данных Rhino™ повышают производительность за счёт сокращения ошибок при приёме товара, его складировании, комплектации и отправке заказов. Дополнительный ручной сканер штрихкодов в комплекте с терминалом обеспечивает быстрый ввод данных и подтверждение местонахождения товара.

## ПРОЧНОСТЬ

Терминалы Rhino™ для установки на погрузочную технику полностью соответствуют промышленным стандартам прочности. Литой алюминиевый корпус с классом защиты IP65 обеспечивает полную герметичность даже в самых жёстких рабочих условиях. Отсутствие прокладок, покрышек и особых кабелей обеспечивает простоту установки устройства. В наличии имеется модель с обогревателем для работы в условиях с низкими температурами.

## УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Терминал оснащён внутренним изолированным блоком питания (10V - 60V), встроенным детектором перепада напряжения и резервной батареей, защищающей от потери данных, что исключает необходимость во внешнем предохранителе и снижает тем самым затраты, обеспечивая простоту установки. Терминалы сбора данных Rhino™ могут устанавливаться даже в условиях ограниченного пространства. Монтажные опции включают в себя подставку для установки терминала и внешнюю клавиатуру ABCD или QWERTY. Специальная клавиатура для программного обеспечения с множеством раскладок на различных языках обеспечивает применение Rhino™ в местах с ограниченным пространством и позволяет ему удовлетворять любые потребности.

## СТАНДАРТ

Операционная система Windows CE 6.0 R3 терминала и процессор X Scale являются частью инвестиции в мобильные компьютеры Rhino™. Входящие в поставку программа Wavelink Powered и утилиты Datalogic Utilities увеличивают прибыль от инвестиций, благодаря простоте применения, управления и обслуживания.

## ОСОБЕННОСТИ

- Операционная система Microsoft Windows Embedded CE 6.0 R3
- Большой, чёткий цветной дисплей
- Встроенный сенсорный экран с антибликовым покрытием
- WLAN: IEEE 802.11 b/g CCX v4
- Класс защиты IP65
- Большой радиус рабочих температур, от -30°C до +60°C
- Поддержка кабельного и беспроводного сканера штрихкодов
- Клавиатуры ABCD, QWERTY, а также специальная клавиатура ПО
- Wavelink Powered™ с заранее лицензированным и установленным ПО Wavelink® Avalanche™ и эмулятором терминала

## СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Управление складом:
  - Инвентарь
  - Подборка заказов
  - Отправка / приём товара
  - Складирование
  - Кросс-докинг
- Хранение при минусовой температуре и в экстремальных условиях
- На производстве



## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕРЫ	27,3 см x 23,4 см x 5,2 см (6,6 см у разъёмов)
ВЕС	2,5 кг без крепления
ДИСПЛЕЙ	Active Matrix Color TFT 10.4" LCD с разрешением 640 x 480 пиксель, 400/430 cd/m2, контрастность 300:1, подсветка и сенсорная панель с антибликовым покрытием
КЛАВИАТУРА	Кнопки Power On и Power Off со светодиодным индикатором
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	От -10° до +50°C, минимальная температура для запуска устройства 0°C От -30° до +60°C - модель с функцией подогрева, минимальная температура для запуска устройства -20°C
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ	От -30° до +70°C
УДАРОПРОЧНОСТЬ	MIL-STD 810F
КЛАСС ЗАЩИТЫ	IP65

## СИСТЕМА

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА	Microsoft Windows Embedded CE 6.0 R3
МИКРОПРОЦЕССОР	Marvell® XScale PXA270 @ 520 МГц
РАМ ПАМЯТЬ	128 МБ
ФЛЭШ ПАМЯТЬ	128 МБ
СЛОТЫ РАСШИРЕНИЯ	1 слот для карты памяти Compact Flash Type I/II (не доступен в случае установленного радио 802.11)
АУДИО ИНТЕРФЕЙСЫ	2 встроенных громкоговорителя с мощностью 90 дБ
БЛОК ПИТАНИЯ	полностью изолированный внутренний блок питания 10V-60VDC Внутренняя резервная батарея для защиты от потери данных

## СВЯЗЬ

ИНТЕРФЕЙСЫ	2 серийных RS232 порта (DB9) возможность выбора мощности (5V или 12V, максимум до 1 Ам) для подключения ручного сканера штрихкодов 2 USB хост-порта-, 1 хост и 1 на выбор хост или slave-порт Внешняя клавиатура / мышь подключается через USB -порт
WPAN	По желанию порт для Ethernet 10/100 Мб
WLAN	Bluetooth v.2.0 сертифицированный для применения со сканером Datalogic Power Scan IEEE 802.11b/g CF Card WiFi и сертифицированный Cisco CCXv4

## ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РАЗРАБОТКА	Windows CE SDK™
КОНФИГУРАЦИЯ И ТЕХ. ОБСЛУЖИВАНИЕ	Wavelink Avalanche® Datalogic Desktop Utility Datalogic Configuration Utility
ЭМУЛЯЦИЯ ТЕРМИНАЛА	Wavelink Terminal Emulation™ Wavelink TermProxy Wavelink® Industrial Browser
ПРОГРАММНЫЕ УТИЛИТЫ	Wavelink® Remote Control

## АКСЕССУАРЫ



- Кабельная и беспроводная модель сканера штрихкодов Powerscan 8000 (подключение через базовую станцию и Bluetooth®)



- Фиксируемые аксессуары



- External keyboard (both ABCD and QWERTY layout)